

Der **opto-elektrische** Positionsrückmelder  
- in Kunststoffausführung



## Ihre Vorteile:

- Sekundenschnelles Öffnen und Schließen des SWITCHmasters
- Leichte, schnelle Montage der herausziehbaren Füße
- Einfaches und schnelles Einstellen der Schaltpunkte
- Schnelles, komfortables Anklemmen der Kabel
- Der Schaltzustand der Armatur ist aus mindestens 30m Entfernung erkennbar
- Eindeutige Kennzeichnung der Durchflusswege ...
- ... auch bei 3- oder 4-Wege-Armaturen
- Konstruktive Maßnahmen verhindern eine falsche Montage
- Schutzart IP 67 ( wasserdicht ! )
- Keine Montagebrücken notwendig
- Für alle nach DIN ISO 5211 genormten Schwenkantriebe verwendbar
- Hohe Korosionsbeständigkeit
- unter vielfältigen Bedingungen einsetzbar

## Ihr Nutzen:

- Der SWITCHmaster lässt sich auf alle Antriebsfabrikate montieren, die mit einer Signalgeräte-Schnittstelle nach VDI/VDE 3845 ausgestattet sind! Somit ist ein schnelles Montieren und eine vereinfachte Lager- und Ersatzteilhaltung möglich.

## Besonderheiten:

- Höhenverstellbarkeit für Ritzelüberstände 20, 30, 40 und 50 mm
- Universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30 mm
- Drei verschiedene Standard-Schaltertypen im Ex- und Nicht-Ex-Bereich